

# Prestatieverklaring

Volgens Europese Verordening bouwproducten (305/2011/EU)

## HOEKA THERM HGM

1. Producttype	Hecht en grondmortel CS IV																
2. Chargenummer	Zie verpakking van het product																
3. Gebruiksdoel	Hecht en grondmortel voor gebruik binnen of buiten op muren en plafonds																
4. Fabrikant	DPG BV Geijzerstraat 3-9, 5753 RP Deurne																
5. Gemachtigde	Niet relevant																
6. Systeem / systemen ter beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid	4																
7. Aangemelde instantie	Niet relevant																
8. Europese technische beoordeling	Niet relevant																
<p>9. Gecertificeerde prestaties overeenkomstig geharmoniseerde technische specificatie EN 998-1:2010</p> <table> <thead> <tr> <th>Belangrijkste kenmerken:</th> <th>Prestatie:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brandgedrag</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Wateropname</td> <td>W2</td> </tr> <tr> <td>Hechtsterkte</td> <td><math>\geq 0,08 \text{ N}\cdot\text{mm}^2</math></td> </tr> <tr> <td>Duurzaamheid</td> <td>NPD (No Performance Determined)</td> </tr> <tr> <td>Gevaarlijke stoffen</td> <td>NPD (No Performance Determined)</td> </tr> <tr> <td>Waterdampdoorlaatbaarheid</td> <td><math>\leq 25</math></td> </tr> <tr> <td>Warmtegeleidbaarheid</td> <td><math>\leq 0,82 \text{ W}/(\text{m K})</math> voor P=50% <math>\leq 0,89 \text{ W}/(\text{m K})</math> voor P=90% T1</td> </tr> </tbody> </table>		Belangrijkste kenmerken:	Prestatie:	Brandgedrag	A1	Wateropname	W2	Hechtsterkte	$\geq 0,08 \text{ N}\cdot\text{mm}^2$	Duurzaamheid	NPD (No Performance Determined)	Gevaarlijke stoffen	NPD (No Performance Determined)	Waterdampdoorlaatbaarheid	$\leq 25$	Warmtegeleidbaarheid	$\leq 0,82 \text{ W}/(\text{m K})$ voor P=50% $\leq 0,89 \text{ W}/(\text{m K})$ voor P=90% T1
Belangrijkste kenmerken:	Prestatie:																
Brandgedrag	A1																
Wateropname	W2																
Hechtsterkte	$\geq 0,08 \text{ N}\cdot\text{mm}^2$																
Duurzaamheid	NPD (No Performance Determined)																
Gevaarlijke stoffen	NPD (No Performance Determined)																
Waterdampdoorlaatbaarheid	$\leq 25$																
Warmtegeleidbaarheid	$\leq 0,82 \text{ W}/(\text{m K})$ voor P=50% $\leq 0,89 \text{ W}/(\text{m K})$ voor P=90% T1																
<p>10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:</p> <p>Ondertekend voor en namens de fabrikant door:</p>  <p>Tjark Bos, Directeur DPG BV</p> <p>Deurne, 1 maart 2016</p>																	