


Prestatieverklaring

Volgens Europese Verordening bouwproducten (305/2011/EU)

HOEKA THERM Silcopleister

1. Producttype	Buitensierpleister met organisch bindmiddel																
2. Chargennummer	Zie verpakking van het product																
3. Gebruiksdoel	Pleisters met organische bindmiddelen voor binnen- of buitentoepassing op wanden en plafonds																
4. Fabrikant	DPG BV Geijzerstraat 3-9, 5753 RP Deurne																
5. Gemachtigde	Niet relevant																
6. Systeem / systemen ter beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid	3																
7. Aangemelde instantie	Efectis Nederland. Bepaald is de brandklasse van het product in systeem met als testrapport: 2013-Efectis-R0186C																
8. Europese technische beoordeling	Niet relevant																
9. Gecertificeerde prestaties overeenkomstig geharmoniseerde technische specificatie EN 15824:2009	<table border="0"> <tr> <td>Belangrijkste kenmerken:</td> <td>Prestatie:</td> </tr> <tr> <td>Brandgedrag</td> <td>B – s1, d0 (bij gebruik op minerale ondergronden)</td> </tr> <tr> <td>Wateropname</td> <td>W3</td> </tr> <tr> <td>Hechtsterkte</td> <td>≥ 0,3 MPa</td> </tr> <tr> <td>Duurzaamheid (Vries/dooi bestendigheid)</td> <td>Gemiddeld conform EN 1062-3 ≤ 0,5 kg/(m².d^{0,5})</td> </tr> <tr> <td>Gevaarlijke stoffen</td> <td>NPD (No Performance Determined)</td> </tr> <tr> <td>Waterdampdoorlaatbaarheid</td> <td>V1 (hoog)</td> </tr> <tr> <td>Warmtegeleidbaarheid</td> <td>NPD (No Performance Determined)</td> </tr> </table>	Belangrijkste kenmerken:	Prestatie:	Brandgedrag	B – s1, d0 (bij gebruik op minerale ondergronden)	Wateropname	W3	Hechtsterkte	≥ 0,3 MPa	Duurzaamheid (Vries/dooi bestendigheid)	Gemiddeld conform EN 1062-3 ≤ 0,5 kg/(m ² .d ^{0,5})	Gevaarlijke stoffen	NPD (No Performance Determined)	Waterdampdoorlaatbaarheid	V1 (hoog)	Warmtegeleidbaarheid	NPD (No Performance Determined)
Belangrijkste kenmerken:	Prestatie:																
Brandgedrag	B – s1, d0 (bij gebruik op minerale ondergronden)																
Wateropname	W3																
Hechtsterkte	≥ 0,3 MPa																
Duurzaamheid (Vries/dooi bestendigheid)	Gemiddeld conform EN 1062-3 ≤ 0,5 kg/(m ² .d ^{0,5})																
Gevaarlijke stoffen	NPD (No Performance Determined)																
Waterdampdoorlaatbaarheid	V1 (hoog)																
Warmtegeleidbaarheid	NPD (No Performance Determined)																
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: Ondertekend voor en namens de fabrikant door:	 <p>Tjark Bos, Directeur DPG BV</p> <p>Deurne, 1 maart 2016</p>																

